


モーター型式名			EG-50DTC-V (販売:三菱電機・製造:ムライ機器)			電源	3相 200V	
電動機形式			耐圧防爆形 3相誘導電動機 E種 d2G4			耐電圧	AC1500V 1分間	
防爆構造電気機械器具 検定番号			第T65573号			絶縁抵抗	10MΩ 以上 (500V絶縁抵抗計)	
使用周囲条件			温度 -20℃～+50℃ 湿度 90%以下 屋内			羽根形式	50cm 金属製軸流羽根	
特性	周波数 (Hz)	極数 (P)	消費電力 (W)	公称出力 (W)	電流 (A)	最大負荷電流 (A)	騒音 (dB)	概算質量 (kg)
	50	6	162	200	1.04	1.28	52	53
	60	6	219	200	0.97	1.59	56	53

- *「消費電力」「電流」「騒音」はフリーエア時の値です。
- *騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
- *公称出力はおよその目安です。
- *本製品は 羽根下向き姿勢での使用はできません。

* 過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
* 漏電ブレーカーを必ず設置してください。

-			殿	番号	DATE	設計変更	記入者	記事	単位	mm	日付	2021.03.18	製品名	耐圧防爆形 強制換気 中間型 MSQ		
現場名			-	△1	2021.04.01	設計変更	-	ケーシング : ガルバリウム鋼板 t1.2 : アクリル変性アルキド樹脂塗料	尺	1/1 1/8	投影法	三角法	品番	MSQ - 500T - 500		
機器 No.	個数	設置場所		△3	-	-	-	モーター枠 : ポリエステル塗装鋼板 羽根 : ポリエステル粉体塗装	度							
-	-	-		△4	-	-	-	モーター : エナメル塗装	設計	細江	検図	佐伯	 三和式ペンチレータ株式会社		図番	01
-	-	-		△5	-	-	-	ボルトナット : ステンレス								