

モーター 型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A)		消費電力(W)		極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (dB)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EG-60FTC-V	三相 200V	750	3.5 (3.5)	3.3 (3.5)	580 (490)	816 (690)	6	100	55 (60)	59.5 (64)

電動機形式	耐圧防爆形 三相誘導電動機 B種6極 防爆構造d2G4					
耐電圧	A.C1500V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	
最大負荷電流(A)	50Hz	4.35	60Hz	4.65		
防爆構造電気機械器具検定番号	第T58179号					

*電流,入力,騒音はフリ-エア-時の値。
( )内は吸気時参考値。
*モ-タ-ブレ-カ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧-風量曲線図（排気）



■ 結線図

	U	V	W
リード	アカ	シロ	クロ
	|	|	|
電源	R	S	T

電線接続用ねじは端子箱内に付属されています。
ゆるまないようしっかり締めて、ビニルテープなどで確実に絶縁します。
アース端子は端子箱の内、外2か所に設けてあります。

殿

番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
1				材質 ｹｰｼﾝｸﾞ:SUS304 t0.8 ﾓｰﾀｰ･ﾌｧﾝ:鋼板製 鉄骨･ﾎﾞﾙﾄ:SUS製
2				
3				
4				
5				
6				
7				

単位	m/m	日付	2018.08.01	製品名	耐圧防爆形強制換気扇 先端型 S
A1	1/3	A3	1/6	品番	S-600T-SUS
設計		承認		現場名	
製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 01