特 性 表

製 品 名		サンファン中間型	
電 源		単相100V	
機 能		排 気	
周 波 数		50Hz	60Hz
製品仕様	消費電力	19 （W）	19 （W）
	電 流	0.44 （A）	0.35 （A）
	風 量	108 （㎥/h）	121 （㎥/h）
	重 量	1.1 (kg)	
電動機仕様	電動機形式	くま取りコイル形単相誘導電動機 （温度ヒューズ135℃内蔵）	
	絶縁の種類	E 種	
	使用周囲温度	-5℃ ～ 40℃	
	絶縁抵抗	30MΩ 以上(500Vメガ-にて)	
	耐 電 圧	AC1000V 1分間	



取付可能なパイプ

- VP-100
- VU-100

番号	名 称	材質 又は 規格	数量
8	電源コード	AC100V VCTO.75x2cx2m プラグ付	1
7	ファン止メナット	M4 フランジ	1
6	モーター組付ビス	M4x8 ナベ小	3
5	本体組付ビス	M4x15 ナベ小 座金付	3
4	モーターファン	ABS樹脂 （レッド）	1
3	モーター	S-1572 （温度ヒューズ内蔵）	1
2	本 体 （下）	ABS樹脂 （オレンジ）	1
1	本 体 （上）	ABS樹脂 （オレンジ）	1

※浄化槽には使用しないで下さい

殿

番号	DATE	訂 正 追 記 事 項	記入者	記事
⚠1				
⚠2				
⚠3				
⚠4				
⚠5				
⚠6				
⚠7				

単位	m/m	日付	2018.09.01	製品名	排臭換気扇 サンファン 中間型
A1	1/1	A3	1/2	品番	
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 01