



A 部詳細図 S=1/2



B 部詳細図 S=1/2





番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=2.0	2
2	網入り型板ガラス	t=6.8（1233x1020）	4
3	ガラス押えカバー	ガルバリウム鋼板 t=1.6	2
4	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ベース	ガルバリウム鋼板 t=2.0	1
6	天井部ボディ	ガルバリウム鋼板 t=2.0 （裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付）	1
7	内部鉄骨 1	亜鉛メッキ鋼板 t=3.2	1
8	内部鉄骨 2	ロ−50x50（スチール、メッキ）	1
9	滑 車	ZDC2	8
10	ガススプリング	窒素ガス封入式	4
11	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	4
12	仮止金具	SUS304 HOT t=3.0	4
13	棟カバー	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1

排煙面積 3.70 ㎡

採光面積 3.70 ㎡

殿	殿	特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'16・03・07	工事名称	
御受領印	御受領印			・ ・			A1	1/15 1/2	A3	1/30 1/4	図面名称	HUL-3700G-GL
				・ ・			設計		承認			
				・ ・			製図	加 藤	検図		三和シヤッター工業株式会社	図面番号 8－7