

※上記風量にはオプション(※印)の圧力損失を含んでいません。

特性表

風量値はフリ-エア-にて測定した値です。
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリ-エア-にて測定した値です。

電　源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極　数 (P)	風　量（m³/h）		騒音　（dB）		最大負荷電流(A)		重　量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	50	400	6	6060	7140	48	51.5	2.55	2.40	25





A矢視図

番号	DATE	訂正追記事項	記入者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

殿

記事
材質
笠・筒　ｱﾙﾐ製/ｱﾙﾏｲﾄ加工
鉄骨　ｽﾁｰﾙ/ﾒｯｷ加工
ﾎﾞﾙﾄ　SUS304
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　ｱﾙﾐ製
ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ　鋼板製

単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付
A1	1/3	A3	1/6	品番	SVO-500TD
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 050ATD2105