



番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (588x580)	1
3	中空シート (乳白)	t=6.0 (588x580)	1
4	ガラス押えカバー	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ベース	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
6	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
7	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
8	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
9	取っ手	H-17-SUS-5	1
10	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1
採光面積 0.24 m ²			
注記) 南京錠等、鍵は別途とします。			

殿		殿		特記事項		No.		年 月 日		訂 正 追 記 事 項		記入者		単位		m/m		日付		'16・02・26		工 事 名 称		HTQ-600GB-GL（鍵穴付）					
御受領印		御受領印				△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20				1/4		図 面 名 称	
						△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称			
						△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称			
						△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称			
						△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称			
						△		・ ・ ・						A		1/10		1/2		A		1/20		1/4		図 面 名 称			
						△		・ ・ ・						設計				承認						三 菱 電 機 有 限 公 司		図 面 番 号		20 - 04	
						△		・ ・ ・						加 藤		検 閲													