


番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (580×580)	1
3	ドーム	アクリル樹脂	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1

採光面積 0.25 m<sup>2</sup>

注記) 南京錠等、鍵は別途とします。

殿  御受領印	殿  御受領印	特記事項	No.	年	月	日	訂正追記事項			記入者	単位	m/m	日付	'16・02・26	工 事 名 称	HTQ-600GDA-GL (鍵穴付)			
		△	.	.	.						A	1/10	1/2	3	1/20				1/4
		△	.	.	.						設						 <b>三和電気株式会社</b>	図 面 番 号	20 - 06
		△	.	.	.						承								
		△	.	.	.						計								
		△	.	.	.						認								
		△	.	.	.						製	加 壓	検						
△	.	.	.						図										