



モーター型式名		EF-20YSD2-V (販売:三菱電機・製造:ムライ機器)				電源	単相 100V	
電動機形式		耐圧防爆形 コンデンサ誘導電動機 E種 d2G4				耐電圧	AC1000V 1分間	
防爆構造電気機械器具 検定番号		第T65568号				絶縁抵抗	10MΩ 以上 (500V絶縁抵抗計)	
使用周囲条件		温度 -20℃～+50℃ 湿度 90%以下 屋内				羽根形式	20cm 金属製軸流羽根	
特性	周波数 (Hz)	極数 (P)	消費電力 (W)	公称出力 (W)	電流 (A)	最大負荷電流 (A)	騒音 (dB)	概算質量 (kg)
	50	4	30	15	0.38	0.50	43	16
	60	4	35	15	0.37	0.56	47	16

*「消費電力」「電流」「騒音」はフリーエア-時の値です。
*騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
*公称出力はおよその目安です。

*過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
*漏電ブレーカーを必ず設置してください。

— 殿			番号	DATE	設計変更	記入者	記事	単位	mm	日付	2021.04.01	製品名	耐圧防爆形 強制換気 中間型 MSQ				
現場名 —			△1	2021.04.01	設計変更	—	ケーシング : ガルバリウム鋼板 t1.0	尺 度	1/1 1/5	投影法	三角法	品番	MSQ - 200S - 200				
			△2	2023.10.30	モーター型番更新	吉 沢	アクリル変性アルキド樹脂塗料										
機器 No.	個数	設置場所	△3	—	—	—	モーター枠 : ポリエステル塗装鋼板										
—	—	—	△4	—	—	—	羽根 : ポリエステル粉体塗装										
—	—	—	△5	—	—	—	モーター : アクリル塗装										
							ボルトナット : ステンレス	設計	細江	検図	佐伯	三和式ベンチレータ株式会社	図番	01			